

## ВТФ1-08 - базовый блок на 24 SFP порта и CWDM мультиплексором на 8/16 каналов



Шасси ВТФ1-08 имеет 24 SFP порта и CWDM мультиплексор на 8/16 каналов и оборудовано полносвязной коммутационной матрицей между всеми портами. В базовой комплектации один блок питания. Резервный БП - опция. Управление осуществляется при помощи ПО BarnStudio, SNMP и/или платформ управления сторонних производителей.

### Технические характеристики

Оптические порты	24 оптических порта (SFP), дуплексные трансиверы, разъемы LC/PC Поддержка стандартов SMPTE 259M, 292M, 372M, 424M, 297M, DVB-ASI Поддержка «горячей» замены Поддержка одномодовых/многомодовых модулей
Мультиплексор CWDM	16 каналов CWDM, соответствующих сетке ITU-T G.694.2 Восстановление исходного сигнала от 270 Мб/с до 3 Гб/с на выходе 8/16 оптических каналов Центральные длины волн в соответствии с ITU-T G.694.2 Значение центральных длин волн каналов 1290~1590 нм Полоса пропускания канала ITU+/-7 нм Вносимое затухание: 8 каналов — 2,5 дБм, 16 каналов — 3,5 дБм (макс.) Неравномерность в полосе пропускания 0,5 дБм (макс.) Развязка (смежные каналы) 30 дБм (мин.) Развязка (несмежные каналы) 45 дБм (мин.) Возвратные потери 45 дБм (мин.) Направленность 45 дБм (мин.) Потери, вносимые поляризацией (PDL) 0,1 дБм (макс.) Максимальная допустимая мощность 300 мВт
Питание	Блок питания DC 12 В, 120 Вт. Резервный блок питания - опция
Габариты	445 мм x 280 мм x 43,5 мм (17,5" x 11" x 1,7")
Масса	3,8 кг
Комплектация	Шасси ВТФ-08, блок питания, ПО BarnStudio для настройки и управления