

## ВТF1-09 Special - базовый блок на 16 SFP портов с возможностью установки модулей сторонних производителей



Шасси ВТF1-09 Special содержит 16 SFP портов и оборудовано полносвязной коммутационной матрицей между всеми портами. В верхнюю часть корпуса могут быть установлены модули сторонних производителей. В зависимости от размеров, может быть установлено от 1 до 4 плат, например: IP-4xASI или 4xASI-IP преобразователи (DekTec), L-Band конвертор, модуль многоэкранного отображения (Multiviewer) и др. Более подробная информация – по запросу.

В базовой комплектации один блок питания. Резервный БП - опция. Управление осуществляется при помощи ПО BarnStudio, SNMP и/или платформ управления сторонних производителей.

### Технические характеристики

Оптические порты	16 оптических портов (SFP), дуплексные трансиверы, разъемы LC/PC Поддержка стандартов SMPTE 259M, 292M, 372M, 424M, 297M, DVB-ASI Поддержка «горячей» замены Поддержка одномодовых/многомодовых модулей 16 каналов CWDM, соответствующих сетке ITU-T G.694.2 Восстановление исходного сигнала от 270 Мб/с до 3 Гб/с на выходе
Питание	Блок питания DC 12 В, 120 Вт. Резервный блок питания - опция
Габариты	445 мм x 280 мм x 43,5 мм (17,5" x 11" x 1,7")
Масса	3,8 кг
Комплектация	Шасси ВТF1-03, блок питания, ПО BarnStudio для настройки и управления