

MRD 5800 - профессиональный модульный приемник-декодер



Профессиональный модульный приемник-декодер Sencore MRD 5800 вобрал в себя все лучшие решения компании Sencore и в настоящее время является флагманом модельного ряда. Приемник обладает широким набором самых современных возможностей, включая 4:2:2 H.264 8bit/10bit декодирование, поддержку до 8 аудио PID, 16/32APSK демодуляцию, и 1080p видеовыход с 3G-SDI. Все декодируемые форматы могут быть добавлены с помощью лицензий, что дает возможность простой модернизации Sencore MRD 5800. Благодаря этим функциям Sencore MRD 5800 является идеальным решением для многих приложений в области передачи и распределения контента, отвечающих современным требованиям.

Sencore MRD 5800 имеет полный набор основных входных и выходных интерфейсов, включая ASI вход/выход и сдвоенный SD/HD/3G-SDI выход. Дополнительный видеовыход



позволяет легко обеспечить мониторинг принимаемого сигнала. Sencore MRD 5800 может поставляться со встроенными модулями DVB-S2 приемника и MPEG over IP I/O, что позволяет использовать его практически для любых задач.

Как и все оборудование, выпускаемое компанией Sencore, приемник MRD 5800 отличается простотой настройки и использования, имеет встроенный web интерфейс, поддерживающий все основные интернет-браузеры, обладает возможностью полнофункционального управления с использованием встроенной клавиатуры, кроме того, все пользователи оборудования Sencore всегда могут рассчитывать на помощь высококлассной команды специалистов ProCare технической поддержки компании.

Области применения

- **Прием и декодирование** сигналов в спутниковых или IP распределительных сетях. Прием передаваемого через DVB-S/S2 или IP сети высококачественного 4:2:2 видеосигнала, а также до 8 аудио сервисов, декодирование и вывод через SDI для дальнейшей обработки или повторного кодирования. Приемник обеспечивает поддержку самых последних режимов передачи DVB-S2, таких как 16/32APSK модуляцию и многопоточковую передачу.
- **Декодирование 1080p** видео для профессиональных высококачественных систем. Прием Full HD видео, его декодирование и передача через 3G-SDI интерфейс для дальнейшего распространения и мониторинга.
- **Создание перспективных распределительных сетей.** Создание распределительных сетей, способных передавать наряду с видеосигналом стандартного разрешения высококачественный видеоконтент для его дальнейшей обработки, кодирования и распределения.

Возможности

- Последние решения в области декодирования позволяют обрабатывать практически любые видеопотоки:
 - H.264 4:2:2 8-bit или 10-bit
 - MPEG2 4:2:2 8-bit
 - MPEG2 или H.264 4:2:0
 - Скорость видеопотока – до 100 Мб/с
 - Поддержка автоопределения формата видео
- Декодирование до 8 аудиосервисов с поддержкой всех основных аудиокодеков
- Сдвоенный 3G/HD/SD-SDI видеовыход с поддержкой автопереключения
- Входы ASI, IP, RF и 8VSB
- Вывод вспомогательных данных ANC и VBI
- Дружественный web интерфейс
- Поддержка контроля и мониторинга через SNMP

Технические характеристики

Декодирование видео

Базовые функции декодирования видео SD 4:2:2/4:2:0 (MRD 58081)

- Профили и уровни:
 - MPEG-2 MP@ML, 422P@ML
 - H.264 MP@L3 до Hi422P@L3.2

Опция декодирования 4:2:0 HD (MRD 58710)

- Дополнительные профили и уровни:
 - MPEG-2 MP@HL
 - H.264 до HP@L4.2

Опция декодирования 4:2:2 HD (MRD 58720)

- Дополнительные профили и уровни:
 - MPEG-2 422P@HL
 - H.264 up to Hi422P@L4.2

Дополнительные базовые свойства видео

- Максимальная скорость ES:
 - 100 Мб/с при CAVLC энтропийном кодировании
 - 80 Мб/с при CABAC энтропийном кодировании
- Режимы синхронизации:
 - Синхронизация по PCR
 - Синхронизация от внешнего источника
- Преобразование формата изображения - Letterbox, Center-Cut, Anamorphic с ручной установкой.
- Автоматический выбор – в соответствии с кодом AFD

Выходные форматы

- 1920x1080p @ 60 (лицензионная опция)
- 1920x1080i @ 25, 29.97, 30
- 1920x1080p @ 23.97, 24, 25, 29.97, 30
- 1280x720p @ 50, 59.94, 60
- 720x576i @ 25
- 720x480i @ 29.97

Выходные интерфейсы

- SD/HD/3G-SDI – 2x 75Ω BNC
- Поддержка SDI-формата определяется выбранными опциями
- Цифровой выход – 1x HDMI-type Connector
- Композитный выход – 1x 75 Ω BNC (NTSC, PAL-B/G/I/D/M/N)

Дополнительный модуль SD SDI (MRD 58601)

- Выходы SD SDI
 - 2x 75Ω BNC
- Композитный видеовыход
 - 1x 75Ω BNC
 - NTSC, PAL-B/G/I/D/M/N

Опция синхронизации от внешнего источника (MRD 58701)

- Синхронизация от внешнего источника, вход – 1x 75Ω BNC

Опция видео выхода в формате 1080p 50/60 (MRD 58740)

- Дополнительные форматы SDI: 3G-SDI Level A
- Дополнительные выходные форматы: 1920x1080p @ 50, 59.94, 60

Вставка в видео данных

- Наложение скрытых субтитров – CEA-608, CEA-708 или SCTE-20
- Наложение DVB субтитров – HD/SD с автомасштабированием (EN 300743)

Базовые функции декодирования аудио

- Число аудио сервисов:
 - 4 (базовая конфигурация)
 - до 8 (опция)
- Поддерживаемые аудиокодеки:
 - Dolby Digital (AC-3) & Plus (EAC-3)
 - AAC-LC, HE-AAC, & HE-AACv2
 - MPEG1L2 & MPEG2L2
 - Linear PCM & Dolby E (Pass-through)
- Выходные форматы:
 - Цифровой (Digital Pass-through)
 - PCM (Декодирование дискретных каналов или Downmixed для 5.1 Sources)

- Аналоговый (Декодирование дискретных каналов или Downmixed для 5.1 Sources)
- Задержка/ускорение аудио:
 - На сервис +100/-35 ms

Опция декодирования 8 аудио сервисов (MRD 58880)

- Позволяет декодировать 4 аудио сервиса дополнительно к базовой конфигурации. Общее число декодируемых сервисов – 8

Базовые аудиовыходы

- AES – 8x 75Ω BNC
- Аналоговые:
 - 2x 15 pin D-Sub (4 Stereo Services)
 - 4x XLR Breakout Cable
 - 4x BNC Breakout Cable
 - Terminal Block Cable
- Вложенные в SDI аудио – 8 аудио пар

Поддержка дополнительных данных (MRD 58081)

- Типы данных SDI ANC
 - AFD (SMPTE 2016)
 - Скрытые субтитры (CEA-708)
 - OP-47 (SMPTE RDD-08)
 - SMPTE RDD-11
 - VANC Passthrough (SMPTE 2038)
 - SCTE 127 (SMPTE 2031)
 - EN301775 (SMPTE 2031)
 - Time Code (SMPTE 12M-2)
 - SCTE 104 (SMPTE 2010 как опция)
- Вывод VBI данных (SDI/Composite)
 - Субтитры Line 21 (CEA-608)
 - TVG2X, AMOL-48/96 (SCTE-127)
 - Teletext/WSS/VPS (EN301775)
 - Timecode на VBI (SMPTE 12M-1)

Опция преобразования SCTE 35 в SCTE 104 (MRD 58992)

Опция интерфейса Cablelabs ESAM POIS для управления SCTE35 (MRD 58993)

Поддержка входных/выходных транспортных потоков

- ASI вход – 1x 75Ω BNC
- ASI выход – 1x 75Ω BNC
- Поддерживаемая скорость – от 250 Kbps до 200 Mbps

Опция дескремблирования BISS (MRD 58921)

- Поддерживаемые режимы – Mode 1, Mode E, Injected ID

- Мультисервисное дескремблирование – до 12 отдельных ключей

Опция мультисервисного дескремблирования (MRD 58991)

- В дополнение к опции дескремблирования (MRD 58921) обеспечивает многоканальную обработку
- В дополнение к модулю DVB-CI (MRD 58421) обеспечивает мультисервисное дескремблирование

Управление

- IP - RJ-45 10/100 автоопределение
- Протоколы - HTTP и SNMP
- Полный контроль через графический интерфейс пользователя или переднюю панель прибора
- Статусы и контроль через SNMP
- Изменяемые параметры SNMP
- Управление через API
- Обновление встроенного ПО - через графический интерфейс пользователя

Размеры

- Высота - 44 мм, 1 RU
- Ширина - 437 мм
- Длина - 370 мм

Электропитание

- Напряжение - 100-240 В 50/60 Гц

Окружающая среда

- Температура для работы - от 0° до 45°С
- Температура для хранения - от -40°С до 65°С
- Относительная влажность - <95% (без конденсата)

Спецификация дополнительных модулей

Модуль DVB-CI (MRD 58421)

- Интерфейс – два DVB-CI CAM слота
- Без Опции мультисервисного дескремблирования – дескремблирование только декодируемого сервиса
- С опцией мультисервисного дескремблирования количество дескремблируемых сервисов определяется CAM - модулем

Модуль IP I/O интерфейса (MRD 58127)

- Интерфейсы – 2x RJ45, 10/100/1000 автоопределение
- Формат входных данных
 - UDP или RTP
 - Постоянная скорость или Null-Stripped

- Поддержка расширений заголовка RTP
- FEC в соответствии с SMPTE 2022/CoP3
- Формат выходных данных – UDP
- IP инкапсуляция – от 1 до 7 TS пакетов на 1 IP пакет
- Адресация – Unicast или Multicast
- Поддержка IGMP – Version 1, 2 & 3
- Скорость транспортного потока – от 250 кб/с до 200 Мб/с

Опция FEC MPEG IP (MRD 58925)

- Дополнительные выходные форматы – RTP с FEC SMPTE 2022/CoP3

Модуль DVB-S/S2 демодулятора (MRD 58116)

- Интерфейс – 4x 75Ω F-Типе
- Частотный диапазон – 950-2150 МГц
- Символьная скорость – от 1 до 45 MSps
- Режимы модуляции DVB-S - QPSK (для всех FEC)
- Режимы модуляции DVB-S2 - QPSK/8PSK (для всех FEC), 16/32APSK (опция)
- Питание LNB – Off/13/14/18/19VDC @ 450mA
- Поддержка пилот-тона 22 кГц – On/Off
- Поддержка Roll-off: 0.35, 0.25, 0.20, 0.15, 0.10, 0.05

Опция расширенного приема DVB-S2 (MRD 58916)

- Режимы модуляции DVB-S2 – 16ASPK/32APSK (все FEC)
- Поддержка режима VCM
- Поддержка многопоточковой модуляции (один ISI)

Опция входа 8VSB/QAM-V (MRD 58101)

- Интерфейс - 75Ω F-Типе
- Частотный диапазон - 50-1000 MHz
- Чувствительность - от 34 до +40 dBmV (соответствие A74)
- Стандарт QAM - ITU Annex B/SCTE DVS-031
- QAM частотный план - FCC, IRC, HRC
- Форматы QAM - QAM64, QAM256

Модуль приема Broadcom TurboPSK (MRD 58111)

- Интерфейс – 1x 75Ω F-Типе
- Частотный диапазон – 950-2150 МГц
- Символьная скорость – от 1 до 30 MSps
- Режимы модуляции DVB-S - QPSK (для всех FEC)
- Режимы модуляции TurboPSK - QPSK/8PSK (для всех FEC)